

TI32 RS UNGER



- Macchinario per uso professionale
- Ideale per realizzare würstel
- Struttura in robusta lamiera di acciaio inox AISI 304
- Riduttore ermetico a bagno d'olio
- Motore asincrono ventilato
- Termica di protezione
- Gruppo macinazione carne: Acciaio Inox
- TI 22 RS unger totale (3 piastre e 2 coltelli) (0 mm.+ 6mm.+10 mm.)
- Trafile auto affilanti in acciaio inox di serie
- Tramoggia e piatto raccolta in acciaio inox
- Pulsante avviamento termoplastico
- Pestello in ABS
- Comandi a 24 volt
- Norme CE
- Fabbricato in Italia

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione (Volt/Hz)	230/50 - 230-400/50
Potenza (Kwatt/ Hp)	1,60 (2,20)
Giri/m coclea (RPM)	140
Produzione oraria (kg)	500
Bocca d'uscita (mm)	ø98
Bocca inserimento carne (mm)	ø52
Piastra in dotazione (mm)	ø 0-10-6
Gruppi di macinazione	inox
Peso netto mono/tri fase (Kg)	40,0/40,0
Peso lordo mono/tri fase (Kg)	43,0/43,0
Dimensioni (mm)	B. 260 D. 510 H. 525
Dimensione imballo (mm)	B. 430 D. 620 H. 650